

Harmonie Norge AS

Ytterdører 1310

YTTERDØRER

NOBB modulnr.

1. Produktfakta

Dørblad

- 78 mm tykkelse
- Polystyren/Polyuretan isolasjon
- Aluminiumsplate på begge sider, som fuktsperre
- Vannavisende HDF
- Ferdig malt

Karm

- Malt - Notspor (10-10-10) - 115 mm bredde
- Fingerskjøtt trevirke
- Terskel av varmebehandlet bok med slitekant av aluminium
- Livsløpsstandard (25 mm)

Beslag

- Sylinder: TrioVing 1285C m/ 3 stk nøkler
- Låskasse: Assa 2500
- Sluttstykke: Assa 1489-11 (justerbart)
- Hengsler: 3 stk m/ bakkantsikring (justerbart)

U-verdi

- Tett dørblad: 0,8
- Glass i dørblad: 0,9

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Garanti (/Antatt levetid/brukstid)

- 10 års formgaranti
- 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven
- Det blir ikke gitt garanti på innadslående dører
- Det blir ikke gitt malings- og stabilitetsgaranti på fargede dører med NCS S farge over 7500.

Rengjøring

- Bruk alminnelig rengjøringsprodukter, for eksempel oppvaskmiddel
- Bruk ikke midler som kan ripe eller skade overflaten. Bruk derfor ikke løsemiddel, stålull etc.
- Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at skjolder oppstår

Vedlikehold

- Hengslene smøres med kjedefett eller lås-olje ved behov
- Vaskes med mildt såpevann uten slipemiddel
- Vokses med Harmonie-dørpolish 1-2 ganger pr år avhengig av klimatiske forhold

Harmonie Norge AS

Ytterdører 1310

YTTERDØRER

NOBB modulnr.

3. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftningstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke

Emisjon
Ikke angitt

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet

4. HMS-Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.



5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet)

Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

6. Teknisk service

Produsent/importør	Harmonie Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 912591743 MVA
Postadresse	Borgeskogen 36
Postnr. og sted	3160 Stokke
Webadresse	www.harmonie.no