

Harmonie Norge AS

Ytterdører 1310

YTTERDØRER enkle modeller

NOBB modulnr.

## 1. Produktfakta

### Dørblad

- 63 mm tykkelse
- Polystyren som isolasjon
- Aluminiumsplate på begge sider, som fuktsperre
- Vannavisende HDF
- Ferdig malt

### Karm

- Malt - Notspor (10-10-10) - 105 mm bredde
- Fingerskjøtt trevirke. Karmene er grunnet med kvistbrems, gjennomslag kan forekomme
- Terskel av varmebehandlet bok
- Livsløpsstandard (25 mm)

### Beslag

- Sylinder: TrioVing 1245 m/ 3 stk nøkler
- Låskasse: Assa 565 eller tilsvarende
- Sluttstykke: Dorma 9008 (justerbart) eller tilsvarende
- Hengsler: 3 stk m/ bakkantsikring (justerbart)

### U-verdi

- Fra 0,76-1,1 avhengig av størrelse på glassflate

## 2. Anvisninger for drift og vedlikehold

### Garanti (/Antatt levetid/brukstid)

- 5 års reklamasjonsrett i henhold til forbrukerkjøpsloven
- Det blir ikke gitt garanti på innadslående dører
- Det blir ikke gitt malings- og stabilitetsgaranti på fargede dører med NCS S farge over 7500.

### Rengjøring

- Vaskes med mildt såpevann uten slipemiddel
- Bruk ikke midler som kan ripe eller skade overflaten. Bruk derfor ikke løsemiddel, stålull etc.
- Fukt overflaten nedenfra og opp, men rengjør ovenfra og ned, ellers er det risiko for at skjolder oppstår

### Vedlikehold

- Hengslene smøres med kjedefett eller lås-olje ved behov
- Vaskes med mildt såpevann uten slipemiddel
- Vokses med Harmonie-dørpolish 1-2 ganger pr år avhengig av klimatiske forhold
- Skader/ sprekk i maling må utbedres med Jotun Optimal dør og vindusmaling

Harmonie Norge AS

Ytterdører 1310

YTTERDØRER enkle modeller

NOBB modulnr.

### 3. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftningstid / Inneklimarelevant tidsverdi  
Foreligger ikke

Emisjon  
Ikke angitt

Miljømerking  
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning  
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet

### 4. HMS-Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.



### 5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale  
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse  
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg  
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet)

Øvrige opplysninger  
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

### 6. Teknisk service

Produsent/importør	Harmonie Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 912591743 MVA
Postadresse	Borgeskogen 36
Postnr. og sted	3160 Stokke
Webadresse	www.harmonie.no