

Harmonie Norge AS

Vinduer

VINDUER

NOBB modulnr.

1. Produktfakta

Karmer / rammer

- Fingerskjøttet furu i 90% kjerneved
- 115 mm dyp karm, med slett / profilert innside og foringsspor
- Glasslister av PVC
- Bunnglasslist er av hvitlakkert aluminium RAL 9010
- Overflate: NCS S 0502-Y

Beslag

Toppsving

- Hengsler: Assa Allswing - Topswing
- Utadslående horisontalt glidehengslet
- Vendbart 180 grader på utside vegg
- Integrrert barnesikring standard på alle høyder
- Vrider: Ettgrepsvrider i aluminium
- Espagnolettsystem (sikrer et maksimalt pakningstrykk)

Sidehengslet/Topphengslet

- Hengsler: Løftehengsler i galvanisert stål
- Vrider: Hasper i blank krom, stormkrok

Glass

- Vinduer med U-verdi 0,8 har 3-lag 4S(3)-18TGI-4-18TGI-S(3)4 Energi glass + argon
- Vinduer med U-verdi 1,0 har 3-lags 4GNP-8TGIgrAr-4-10TGIgAr-4GNP Energi glass + argon
- Vinduer med U-verdi 1,2 har 2-lags a-16TGI-S(1)4 Energi glass + argon
- Vann- og vindtetthet: Tilfredstiller europeiske krav
- Toppsvingvindu over 1080 x 1080 mm er godkjent som rømningsvei
- Vinduene er godkjent av Norsk Dør og Vinduskontroll (NDVK)

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Garanti (Antatt levetid/ brukstid)

- Trevinduer skal sjekkes hvert år. Hvor ofte de behøver vedlikehold varierer og er veldig avhengig av klimaet, hvor vinduene sitter osv. Vedlikeholdsintervallene er ofte forskjellige på de ulike vinduene i et hus.
- Malte vinduer og dører må sjekkes årlig. Oppdages sprekker/ avvik på malingsfilmen skal dette utbedres omgående.
- Beslag smøres med olje/fett min. 1 gang pr. år. Låser må kun smøres med tynn olje som er beregnet for dette.

Renhold

- Vinduer og glass vasket med mildt vaskemiddel. Alkaliske vaskemidler, skurekrem og lignende må ikke benyttes. Glass må ikke rengjøres eller utsettes for etsende væsker eller grove poleringsmidler. Glideskinner skal holdes rene.

Harmonie Norge AS

Vinduer

VINDUER

NOBB modulnr.

3. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftningstid / Inneklimarelevant tidsverdi
Foreligger ikke

Emisjon
Ikke angitt

Miljømerking
Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet

Kommentarer vedr. miljøpåvirkning
Produktet inneholder ingen stoffer som regnes å ha negativ effekt på innemiljøet

4. HMS-Referanser

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helseisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur - og/eller fuktendringer etc.



5. Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

Avfallstype: Blandet materiale
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse
Opprinnelse - Næring: Bygg og anlegg
Kode for avfallsbehandling: 9999 | 0400 | 0600 | _ _ _ _ (De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet)

Øvrige opplysninger
Det er ikke relevant med resirkulering av dette produktet

6. Teknisk service

Produsent/importør	Harmonie Norge AS
Organisasjonsnr.	NO 912591743 MVA
Postadresse	Borgeskogen 36
Postnr. og sted	3160 Stokke
Telefon	991 04 800
E-post	salg@harmonie.no
Webadresse	www.harmonie.no